

Aufstellhinweise Abrollcontainer

Was ist zu beachten:

- Die Einfahrt muss **mindestens eine Breite von 3,00 m und eine lichte Höhe von 5,00 m aufweisen**, da der Container von einem Lkw geliefert wird, der ca. 2,50 m breit ist. Außerdem muss der Lkw ausreichend Platz haben, um in der Einfahrt zurücksetzen zu können. Bei **schmalen Einfahrten** sind **mindestens 6,00 m Straßenbreite** vor der Einfahrt erforderlich.
- Der Container wird nach hinten vom Lkw abgerollt. Zu der LKW-Fahrzeuglänge von 6,00 - 10,00 m, muss man die Containerlänge für den optimalen Stellplatz hinzufügen. Somit **benötigen wir eine Gesamtlänge von 15,00 – 20,00 m**.
- Der **optimale Stellplatz** weist eine LKW-taugliche Zufahrt und zum Abstellen einen **festen Untergrund** auf. Gehwegplatten sind nicht geeignet. Hier kann es sonst zu Absenkungen kommen.

Bitte bedenken Sie:

Ein 10 m³ AR-Behälter, befüllt mit Boden, wiegt ca. 15 t. Der Lkw, der den Behälter holt oder bringt wiegt ebenfalls ca. 15 t.

