

## Aufstellhinweise Absetzcontainer

### Was ist zu beachten:

- Die Einfahrt muss **mindestens eine Breite von 3,00 m und eine lichte Höhe von 5,00 m aufweisen**, da der Container von einem Lkw geliefert wird, der ca. 2,50 m breit ist. Außerdem muss der Lkw ausreichend Platz haben, um in der Einfahrt zurücksetzen zu können. Bei **schmalen Einfahrten** sind **mindestens 6,00 m Straßenbreite** vor der Einfahrt erforderlich.
- Der Container wird nach hinten vom Lkw abgesetzt. Zu der LKW-Fahrzeuglänge von 6,00 - 10,00 m muss man die Containerlänge für den optimalen Stellplatz hinzufügen. Somit benötigt man eine **Gesamtlänge von 18,00 m**.
- Der **optimale Stellplatz** weist eine LKW-taugliche Zufahrt und zum Abstellen einen **festen Untergrund** auf. Gehwegplatten sind nicht geeignet. Hier kann es sonst zu Absenkungen kommen.

Bitte bedenken Sie:

Ein 7 m<sup>3</sup> Behälter, befüllt mit Bauschutt, wiegt ca. 5 - 9 t. Der Lkw, der den Behälter holt oder bringt wiegt ebenfalls ca. 15 t.

